



TH-10 / TH-10SUS

抜差蝶番

Lift-Off Hinge



特長

ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。

用途

OA 機器・通信機器・計測機器・その他

注意事項

サラねじ又はサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。

Characteristic

The door can be removed by taking off the hinge. Easy installation.

Application



Office automation appliances / Telecommunication devices / Measuring instruments, etc.

Note

When using countersunk screws or rivets to attach the hinge, the mounting surface should also be countersunk.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	TH-10		TH-10SUS		数 Quantity
		材質 Material	処理 Finish	材質 Material	処理 Finish	
1	ヒンジピース (A) Hinge Piece (A)	C2801	Ni	SUS304	パレル研磨 Barrel Polishing	1
2	ヒンジピース (B) Hinge Piece (B)			SUS303	—	1
3	シャフト Pin	C3602				1



本図はL型を示したものです。
The figure shows L-type.

寸法・仕様表 Size List & Specification

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Below door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	D	扉重量 (kg) Door Weight (kg)	自重 (g) Net Weight (g)
TH-10-L	t1.6	3	18.5
TH-10-R			
TH-10SUS-L	t1.5	5	15.2
TH-10SUS-R			

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.