



本図はL型を示したものです。  
The figure shows L-type.

# TH-14

## 抜差蝶番

### Lift-Off Hinge



#### 特長

ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。

#### 用途

OA 機器・通信機器・計測機器等

#### 注意事項

サラねじ又はサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。

#### Characteristic

The door can be removed by taking off the hinge. Easy installation.

#### Application

Office automation appliances / Telecommunication devices / Measuring instruments, etc.

#### Note

When using countersunk screws or rivets to attach the hinge, the mounting surface should also be countersunk.

#### ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヒンジピース (A) Hinge Piece (A)	C2801	Ni	1
2	ヒンジピース (B) Hinge Piece (B)			1
3	シャフト Pin	C3604		1

**仕様 Specification** ※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Below door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	扉重量 (kg) Door Weight (kg)	自重 (g) Net Weight (g)
TH-14-L	4	18
TH-14-R		